


Folyamatos szalag, kapható sima kivitelben vagy végig rásajtolt menettel

4 különböző zártípus, mely alkalmazkodik a sokrétű felhasználáshoz



Folyamatos szalagú bilincsrendszer



Mivel folyamatos szalagból áll, a NORMAFIX® NORMETTA® rendszer képes alkalmazkodni a különböző tárgyak formájához és méretéhez. 4 különböző zártípus kapható, melyek közül választhat. A rendszer különösen alkalmas komplikált, szélsőséges körülmények mellett végrehajtandó karbantartási és javítási munkákhoz

Előnyök összefoglalása

- Rugalmas és univerzális
- Komplikált körülmények esetén is beszerelhető

Felhasználási körök

- Öntözőrendszerek
- Vasút
- Építőgépek
- Szivattyú és szűrő
- Karbantartási felhasználás; tömítőcsövek a javítási munkák során
- Hozzáköthető tábla vagy tartály
- Tömlők kötözése

Anyagok

W1	W2	W3	W4	W5
x	x	x	x	

Termék és zártípusok

A folyamatos szalag 30 méteres tekercs formájában kapható akár sima kivitelezésben, többféle szalagszélességgel, végig rásajtolt menettel ellátott változatban (csak 12 mm-es szalagszélesség). Különböző fajtájú anyagokkal is használható.

Sima szalag



Használható NB-A W1, NB-D W4 és NB-H W4 zárókkal.

NORMAFIX® NORMETTA SIMA SZALAG

Szélesség	Vastagság	Megnevezés	Hosszúság m-ben	Teherbírás N	W1 Cikkszám	W4 Cikkszám
5	0,35	NORMETTA SIMA FELÜLETŰ KÖTEG 30M/5 W1	30	350 N	0560 8500 004	
9	0,44	NORMETTA SIMA FELÜLETŰ KÖTEG 30M/9 W1	30	720 N	0560 8500 001	
	0,55	NORMETTA SIMA FELÜLETŰ KÖTEG 30M/9 W4	30	4100 N		0560 8554 009
13	0,7	NORMETTA SIMA FELÜLETŰ KÖTEG 30M/13 W4	30	7100 N		0560 8553 013
16	0,7	NORMETTA SIMA FELÜLETŰ KÖTEG 30M/16 W4	30	8800 N		0560 8553 016
19	0,7	NORMETTA SIMA FELÜLETŰ KÖTEG 30M/19 W4	30	10600 N		0560 8553 019

Lásd: 180. és 189. oldal.

Fogazott szalag



Használható NB-G W1 és W3 csavarfejekkel

NORMAFIX® NORMETTA FOGAZOTT SZALAG

Szélesség	Vastagság	Megnevezés	Hosszúság m-ben	Teherbírás N	W1 Cikkszám	W3 Cikkszám
12	0,8	NORMETTA FOGAZOTT SZALAG 30M/12 W1	30	1700 N	0560 8566 001	
	0,8	NORMETTA FOGAZOTT SZALAG 30M/12 W3	30	2600 N		0560 8566 003

Lásd: 189. oldal.

Perforált szalag



NB-K W2 fejekkel használható.

NORMAFIX® NORMETTA PERFORÁLT SZALAG

Szélesség	Vastagság	Megnevezés	Hosszúság m-ben	Teherbírás N	W2 Cikkszám	W4 Cikkszám
8	0,6	NORMETTA PERFORÁLT SZALAG 25M/8 W2	25	790 N	0817 7020 001	
	0,6	NORMETTA PERFORÁLT SZALAG 25M/8 W4	25	790 N		0817 7022 001
13	0,6	NORMETTA LPERFORÁLT SZALAG 25M/13 W4	25	850 N		0817 7022 002
14	0,6	NORMETTA PERFORÁLT SZALAG 25M/14 W2	25	850 N	0817 7020 002	

Lásd: 189. oldal.

NB-A



NB-A zártípus
Olyan kis igénybevételű felhasználásra alkalmas, mint például táblák rögzítése vagy kisnyomású tömlők megszorítása. Újrafelhasználható.
5; 9 mm szalagszélességhez
Szükséges szerszámok: Acél tű, szögletes csavarhúzó vagy kombinált fogó, lapos lemezolló

NORMAFIX® NB-A		
Az alábbi szalagszélességhez	Megnevezés	W1 Cikkszám
5	NB-A5	0560 8520 002
9	NB-A9	0560 8520 000

Lásd: 189. oldal.

NB-D



NB-D zártípus
Alkalmas táblák és tartóedények csövekhez, tömlőkhöz rögzítésére, valamint tömlők kötegeléséhez.
9; 13; 16 és 19mm szalagszélességhez
Szükséges szerszámok: Feszítő- és vágószerszám; kalapács

NORMAFIX® NB-D		
Az alábbi szalagszélességhez	Megnevezés	W4 Cikkszám
9	NB-D/9	0560 8550 009
13	NB-D/13	0560 8550 013
16	NB-D/16	0560 8550 016
19	NB-D/19	0560 8550 019

Lásd: 189. oldal.

NB-G



NB-G csavarfej
Alkalmas szűk beszerelési körülmények esetén történő felhasználásra. Újrafelhasználható.
Menetes szalagokhoz
Szükséges szerszámok: Csavarhúzó vagy SW7 csőkulcs és lapos lemezolló

NORMAFIX® NB-G			
Az alábbi szalagszélességhez	Megnevezés	W1 Cikkszám	W3 Cikkszám
12	NB-G/12	0560 8565 001	
	NB-G/12		0560 8565 003

Lásd: 189. oldal.

NB-H



NB-H zártípus
Állítható, gyorskioldó zár, mely lehetővé teszi a gyors és könnyű beszerelést és eltávolítást. Újrafelhasználható.
16 és 19mm szalagszélességhez
Szükséges szerszámok: Csavarhúzó és lapos lemezolló

NORMAFIX® NB-H

Az alábbihoz: Szalagszélesség	Maximum átmérő mm-ben	Megnevezés	W1 Cikkszám	W4 Cikkszám
16 / 19	124	NB-H/124	0560 8558 124	0560 0004 124
	400	NB-H/400	0560 8558 400	0560 0004 400
	800	NB-H/800	0560 8558 800	0560 0004 800

Lásd: 189. oldal.

NB-K



NB-K zártípus
Alkalmas felfüggesztett szellőzőcsövek rögzítéséhez.
8; 13 és 14mm szalagszélességhez
Szükséges szerszámok: Csavarhúzó

NORMAFIX® NB-K

Az alábbi szalagszélességhez	Megnevezés	W2 Cikkszám	W4 Cikkszám
8	NB-K/8	0817 7019 003	0817 7021 003
13	NB-K/13		0817 7021 004
14	NB-K/14	0817 7019 004	

Lásd: 189. oldal.